

OFÍCIO EXTERNO
Nº 000410/2023

L. F. MARELLI

15/06/2023

ENTREGA DE AMOSTRAS DO PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS



17481702023



OFÍCIO 001/2023


À Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES

PROTOCOLO

Nº: 000410 / 2023

DATA: 15 / 06 / 23

HORÁRIO: 14 : 41 H

ASSINATURA: 

IDENTIFICAÇÃO
FLAVIANE LUZIA CARVALHO
DA FONSECA

DIRETORA GERAL
CÂMARA M. MUNIZ FREIRE/ES

Assunto: Entrega de amostras do Pregão Presencial para Registro de Preços (PPRP) N° 003/2023

Prezada Pregoeira,

Segue a relação de itens de amostra dos produtos que cotamos em sessão, acompanhado de cada um dos produtos ofertados, devidamente embalados nas caixas dos fabricantes, lacrados e originais, para avaliação da Comissão de Avaliação de Amostras, conforme prevê o item 9 do caderno convocatório.

Item	Descrição do Objeto	Marca e Modelo	Qty	Unid
01	MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS. Wi-Fi integrado de banda dupla elimina a necessidade de um roteador fornecer uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações de missão crítica Controle a mesa dos navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais Grave e misture com o calor de 20 pré-amplificadores projetados por Studer de qualidade profissional compactação dbx e processamento de reverberação e atraso léxico icônico 2 canais de modelagem de amplificadores de guitarra DigiTech Gravação de trilha múltipla redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e Mac / PC conectado	SOUNDCRAFT UI24R	01	Unid

L. F. MARELLI ME
CNPJ 37.462.097/0001-64
Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES



L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64

Cel: (28) 9.9995-1715
 Tel: (28) 3553-0670
 ✉ vagner@caparaomusic.com.br
 🌐 www.caparaomusic.com.br
 📍 Av. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES

	<p>24 entradas simultâneas (10 combo ¼ %u201DTRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais)</p> <p>EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada</p> <p>EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e supressão automática de feedback dbx® AFS2 em todas as saídas</p> <p>Analizador de frequência em tempo real (RTA) em entradas e saídas</p> <p>Compatível com DAWs Mac / PC e outros softwares de música</p> <p>Compatível com o aplicativo e sistema Harman Connected PA para facilitar a configuração e o controle</p> <p>Design de montagem em rack 4U , com monitor 19" , cabo hdmi e mouse.</p>			
02	<p>AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFISSIONAL</p> <p>2x 1200W em 2 Ohms 2X 775W em 4 Ohms 2X 440W em 8 Ohms 1X 2400W em ponte em 4 Ohms 1x 1550W em ponte em 8 Ohms</p> <p>Sensibilidade 1.4Vrms Resposta de Frequência 20Hz ~ 20Khz + 0 dB, -1dB Sinal para ruído > 103dB (pelo .775Vrms, 6 dB inferior) Distorção de intermodulação <0,3% Fator de amortecimento > 200 THD <0,5% Crosstalk A 1kHz: > 85dB, em 20kHz: > 55dB Dimensões 19 "(48,3 centímetros) x 3,5" (8,9 centímetros) x 10,7 "(21,2 cm) Peso (4,9 quilogramas)</p>	<p>CROWN HARMAN</p> <p>XLS2502</p>	01	Unid
03	<p>CAIXA DE SOM VERTICAL LINE BRANCA Line Array Passivo</p> <p>- Componentes: Oito alto falantes full range de 2" (50 mm)</p> <p>- Resposta de frequência (-10 dB): 80 Hz a 20 kHz</p>	<p>JBL</p> <p>CBT 50LA-1</p>	01	Unid



L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64

Cel: (28) 9.9995-1715
 Tel: (28) 3553-0670

vagner@caparaomusic.com.br
 www.caparaomusic.com.br

Av. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES

<ul style="list-style-type: none"> - Padrão de cobertura: Vertical 20° (1,5 kHz - 16 kHz, ±10°); Horizontal 150° (média, 1 kHz - 4 kHz, ±20°) - Sensibilidade: (2,83V a 1 m) 93 dB (modo fala, 2 kHz a 14 kHz); 89 dB (modo música, 300 Hz a 18 kHz) - Impedância nominal: 8 ohms - Capacidade de potência (configuração 8 ohm): 100W RMS - SPL máx. (modo Fala): 115 dB cont. média (pico de 121) - SPL máx. (modo Música): 111 dB cont. média (pico de 117) - Transformado: 70V/100 V taps r 60W RMS, 30W RMS, 15W RMS (7,5W RMS em 70 V apenas), e 80 thru, por interruptor - Capacidade externa: classificado como IP-55, por IEC529, quando instalado com capa de painel opcional MTC-PC2. ASTM G85 resistente a raios UV, umidade e 200 hrs de ácido, ar, sal e spray. Pontos de inserção: Dez pontos de inserção para suporte giratório (pan) M6 / inclinação no painel traseiro. - Montagem: Incluso suporte de parede ajustável (pan)/ Tilt que fornece rotação da esquerda para a direita em +/-80 graus com variação contínua (sem inclinação para cima ou para baixo; consulte o guia do suporte para ver o intervalo máximo de rotação em vários ângulos de inclinação para cima/para baixo), inclinação de ±15 graus continuamente ajustável, assim como pontos de aumento fixo com variação de 5 graus. Dez pontos de montagem, localizados no painel traseiro conforme o padrão da indústria retangular, com as medidas 108 x 51 mm (4,25 x 2,0") para OmniMount® 30.0 e outros suportes de terceiros compatíveis. Pontos de montagem podem ser utilizados para suspensão 		
--	--	--



L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64

Cel: (28) 9.9995-1715
 Tel: (28) 3553-0670
 ✉ vagner@caparaomusic.com.br
 🌐 www.caparaomusic.com.br
 📍 Av. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES

04	<p>CABO PORALIZADO 2X2,50 Tipo: Fio Cabo •Modelo: Cristal 2X2,50mm •Bitola: 2X2,50mm •Comprimento: 100 Metros •Composição: Cobre + PVC •Fabricante: Permak •Origem: Nacional •Aplicação: Som e instalações elétricas Automotivas. (residenciais)</p>	<p>PERMAK PARALELO 2 X 2,50</p>	100	M
05	<p>PLUG XLR MACHO DE LINHA EM METAL REFORÇADO COM PRENSA CABO.</p>	<p>DATALINK XLR 001-10</p>	10	Unid
06	<p>PLUG XLR FEMEA DE LINHA EM METAL REFORÇADO COM PRENSA CABO.</p>	<p>DATALINK XLR 004-10</p>	10	Unid
07	<p>Cabo de microfone double shield (blindado com fita de aluminio 100%e malha trançada(75%)) personalizado Espessura(Bitola): 2 x 0,30mm (2x22AWG) Diâmetro externo 5,5 OU 6,00MM Produto 100 % Nacional Impedância de 56 Ohms Cabo de alta qualidade double shield</p>	<p>DATALINK 2 X 0,30 mm</p>	20	Unid
08	<p>MICROFONE GOOSENECK DE MESA PROFISSIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: pescoço de ganso (gooseneck); - Condensador Cardioide; - Alcance de frequência: 70 Hz a 16 kHz; - SPL máximo: 120 dB SPL; - Impedância: 180 Ohms; - Sensibilidade: -33 dBV / Pa a 1 kHz; - Faixa Dinâmica: 93 dB; - Relação sinal-ruído: 67 dB; - Nível de ruído equivalente: 27 dB SPL com ponderação A. Contando com a tecnologia CommShield, o microfone BC fica protegido contra interferências externas vinda de dispositivos sem fio portáteis. O microfone oferece a melhor qualidade e desempenho de sua categoria. A resposta de entrada de sinal do microfone BC é preciso e rápido, 	<p>SHURE MX 412D/C</p>	01	Unid

	<p>umentando assim sua qualidade e confiabilidade.</p>			
09	<p>Pedestal de mesa para microfone, com base fixa em ferro fundido , linha profissional</p>	<p>SMART TS08</p>	02	Unid
10	<p>Filtro energia linha profissional padrão rack 19" , Modelo: Rack padrão 19" 1 U Entrada AC: 100-240V 50/60HZ Tomadas: Padrão 2P + T 20A (ABNT NBR 14136) LED verde: RT8 energizado em 110V LED verde e vermelho: RT8 energizado em 220V Potência máxima em 110v: 1650w Potência máxima em 220v: 3300w Dimensões: 480mm x 110mm x 44mm 1 - CHAVE ON/OFF - Esta chave possui um LED identificado se o aparelho está ligando as tomadas chaveadas após ser energizado em uma rede elétrica TOMADA - Tomada de 2P+T 20A conforme norma ABNT 14136 não chaveada, essa tomada funciona independente da posição da chave ON/OFF quando energizada em uma rede elétrica</p>	<p>SANTO ANGELO RT8</p>	01	Unid
11	<p>INTERFACE DE AUDIO Os principais recursos incluem: Interface de gravação USB de 24 bits 192 KHz 1 entrada / 1 entrada inst, 2 saídas Profissional e de alta qualidade DA / AD oferece alta faixa dinâmica DAC: Faixa Dinâmica: 114dB ADC: Faixa Dinâmica: 114dB Compatível com conectividade Mac / PC operando simultaneamente com SmartDevice Sessão ao vivo possível com processamento de sinal de áudio via rack de plug-in virtual ProDriver4 Gravação e reprodução full duplex de E / S analógica 2 x 2 Compatível com iOS e Android Digital I / O jack (Tipo C) e Analog I / O jack (3,5 mm estéreo TRRS) para conexão direta com SmartPhone Pré-amplificadores de microfone / instrumento com controle de ganho individual e botão de alimentação fantasma 2 saídas analógicas em conectores TRS de 1/4 "ou saída estéreo em conector de fone de 3,5 mm Controle de nível de entrada de telefone inteligente no painel superior</p>	<p>ICON DUO 22 LIVE</p>	01	Unid

	<p>Controle direto do botão do monitor no painel superior</p> <p>1 saída de fone de ouvido com fonte atribuível e controle de volume individual</p> <p>Roteamento de canal flexível através do painel de controle do software ProDriver4</p> <p>O driver ProDriver™ de latência ultrabaixa desenvolvido iCON Pro Audio desenvolvido é fornecido</p> <p>O software de rack de hospedagem de plug-in inovador e amigável do iCON ProAudio vem integrado com o ProDriver™</p> <p>Equipado com USB 2.0 de alta velocidade e alimentado por barramento USB</p> <p>Suporta DirectSound, WDM e ASIO2.0</p> <p>Compatível com mac OS (Intel-Mac) 10.11 e posterior, iOS 9 ou superior, Android e Windows 7, 8 e 10 (32 bits / 64 bits)</p> <p>Full duplex, gravação / reprodução simultânea</p> <p>O conector de fonte de alimentação de +5 VCC é equipado para fonte de alimentação externa ao usar com iOS</p> <p>Construção robusta em alumínio</p> <p>Bitwig 8Track incluído</p> <p>Plug-ins de áudio Dotec incluídos</p>			
12	<p>CABO P2 X 2RCA BLINDADO COM MALHA EM COBRE MEDINDO 1.5 METROS LINHA PROFISSIONAL</p>	<p>TBLACK</p> <p>P2 X 2RCA</p>	01	Unid
13	<p>MICROFONE SEM FIO DUPLO, DE MÃO, PROFISSIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recepção de diversidade de 2 canais com comutação de antena • Antenas integradas, compatível com até 10 canais. • Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração • Frequências UHF selecionáveis dentro de uma grande largura de banda • Faixa de frequência A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz • Recepção por tecnologia Antenna diversity • Transmissor produz um som aberto e natural. De fácil uso, nenhuma configuração demorada <p>Tecnologia Wireless: Analógico UHF</p> <p>Número de frequências do canal RF: 80</p> <p>Transmissores : 1 x Portátil</p> <p>Diversidade: Diversidade da Antena</p> <p>Banda de Frequência RF: A: 548 a 572MHz</p>	<p>Sennheiser XSW 1-825</p> <p>DU</p>	01	Unid



L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64

Cel: (28) 9,9995-1715
 Tel: (28) 3553-0670

vagner@caparaomusic.com.br
 www.caparaomusic.com.br

Av. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES

<p>Largura de banda RF: Até 24 MHz Varredura de Canal RF: Análise automática Faixa de operação máxima: 100' / 30.5m Max transmissores por banda: 10 Modulação: FM de banda larga Receptor EM-XSW 1 Tipo de receptor: Mesa Antena: 2 x Internas Número de canais de áudio: 1 Campo de som: Mono Cápsula: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Faixa de frequência: 80 Hz a 14 kHz SNR: 103 dB A-Ponderado THD: < 0,9% Sensibilidade: 1,5 mV/Pa Conector: XLR de 3 pinos (no microfone) Dimensões: 48 x 180 mm Peso: 330 g</p>			
--	--	--	--

Alegre/ES, 14 de junho de 2023.

LF
 MARELLI:374620
 97000164

Assinado de forma digital por LF
 MARELLI:37462097000164
 Dados: 2023.06.14 20:46:58 -03'00'

L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64
 Representada por Letícia Franco Marelli
 Proprietária

L. F. MARELLI ME
 CNPJ 37.462.097/0001-64
 Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES



Dados da Licitante	
Razão Social:	L. F. MARELLI ME
CNPJ:	37.462.097/0001-64
Endereço:	Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES
Cep:	29.500-000
Telefone:	(28) 3553-0670 / (28) 99959-1003
E-Mail:	financeiro@caparaomusic.com.br
Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias, conforme exigência do edital
Dados Bancários	
Agência:	3003
Conta Corrente:	97609-1
Banco:	756 SICOOB
Dados do(s) Representante(s) signatário(s) da ata e contrato	
Nome:	<i>Letícia Franco Marelli</i>
CPF:	133.494.717-14
RG/Órgão expedidor	3121711 SPTC/ES
Residência	Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES
Cidade/Estado	ES
Cep:	29.500-000
Nacionalidade:	brasileira
Cargo/Função:	proprietária

Alegre/ES, 14 de junho de 2023.

L F
MARELLI:37462097000164
164

Assinado de forma digital por
L F MARELLI:37462097000164
Dados: 2023.06.14 20:47:29
-03'00'

L. F. MARELLI ME
CNPJ 37.462.097/0001-64
Representada por Letícia Franco Marelli
Proprietária

L. F. MARELLI ME
CNPJ 37.462.097/0001-64
Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 348, centro, Alegre/ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

Local (Setor) **SETOR DE PROTOCOLO**
Responsável **ANDERSON SARTORE**
Data e Hora **15/06/2023 14:44:40**
Despacho **ENCAMINHO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS AFINS.**

MUNIZ FREIRE, 15 de junho de 2023



ANDERSON SARTORE
SETOR DE PROTOCOLO

PROTOCOLO(S)

PROCESSO Nº 000410/2023
L. F. MARELLI
OFÍCIO EXTERNO
DOCUMENTOS PARA PREGÃO PRESENCIAL - EXTERNO

ENTREGA DE AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

RECEBIMENTO

Local (Setor) **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
Responsável _____

MUNIZ FREIRE, 15 / 06 / 23



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO